مفصل حرارتی فشار ضعیف یک یا چند کر جهت کابل آرموردار بدون کیس ارمور HJU

سرکابل و مفصل فشار ضعیف حرارتی

مفصل حرارتی فشار ضعیف بدون کیس ارمور HJU، جهت نصب بر روی کابل های PVC-PE با تعداد کرهای مختلف مناسب می باشند و سطح مقطع 2.5 الی 1200 میلیمتر مربع را پوشش می دهند و برای انواع کابل های آرموردار و سربدار استفاده می شود. دارای زمان مصرف نامحدود می باشند و مطابق با استاندارد CENELEC HD 623 تولید می شوند.

مشخصات مفصل

- مقاوم در برابر اشعه UV خورشید
- ابعاد کوچک و نصب آسان
- آب بندی 100%

محل استفاده

- فضای داخلی
- فضای خارجی
- دفنی
- داخل سینی و یا داکت

قطعات مفصل

- روکش نهایی
- روکش داخلی
- دوراهه
- دستور نصب
- کیت ارت آرمور

جدول مشخصات فنی

حداکثر طول نهایی (میلی‌متر)	سطح مقطع کابل (میلی‌متر مربع)	کد	Uo (kV)	Un (kV)	Um (kV)
1100	2.5 – 1200	HJU – SY	0.6	1	1.2