# سرکابل الکتروفیلتر صنایع سیمان / تنش ولتاژی و آلودگی بسیار سنگین HHD-1E

سرکابل حرارتی فشار متوسط

سرکابل الکتروفیلتر HHD-1E، جهت نصب بر روی انواع کابلهای تک رشتهDC متناسب بوده و طراحی آن بگونه ایست که تحمل ولتاژ DC و آلودگی محیط سنگین مانند الکتروفیلتر کارخانجات سیمان را دارند.

## مشخصات فنی

- درجه حرارت محیط -40 الی +105 درجه سانتیگراد
- جنس عایق پلیمر کراسلینک شده
- خاصیت خودخاموش شوندگی
- نصب آسان
- مطابق با استاندارد IEC 60840
- دارای لایه محافظ UV
- دارای طول عمر نامحدود و برق دار شدن به محض نصب روی کابل
- دارای تحمل شرایط ولتاژ DC و آلودگی محیطی

## اجزای سرکابل هوایی

- روکش عایق
- روکش استرس کنترل
- چسب زرد
- چسب قرمز
- کابلشو فشار قوی
- سه نظام
- کابلشو ارت
- دستور نصب
- بشقابک
- کیت آرمور (درصورت آرموردار بودن کابل)
- کیت ارت (در صورت نواری بودن ارت)

## محل کاربرد

این سرکابل بیشتر در الکتروفیلترهای محیط های صنعتی مانند کارخانه های سیمان استفاده می شود.

## جدول مشخصات فنی

| Um (kV) | کد | سطح مقطع کابل (میلی‌متر مربع) | حداکثر طول نهایی (میلی‌متر) |
|---|---|---|---|
| 110 | HHD – 1E0110 – XY | 50 – 120 | 900 |

X = سطح مقطع کابل | Y = نوع کابلشو یا دوراهه: Al = آلومینیوم، Cu = مس، Bi = بیمتال