

سرکابل حرارتی داخلی سه کر عمومی HSK-3I

سرکابل حرارتی فشار متوسط



سرکابل حرارتی داخلی سه کر عمومی HSK-3I، جهت نصب بر روی انواع کابل های سه رشته مناسب می باشند و در محیط بسته که باد و باران یا برف به صورت مستقیم با آنها در تماس نیست استفاده می شوند.

مشخصات فنی

- درجه حرارت محیط -40 الی +105 درجه سانتیگراد
- جنس عایق پلیمر کراسلینک شده
- خاصیت خودخاموش شوندگی
- نصب آسان
- مطابق با استاندارد IEC 60502-4 , DIN VDE 0278 , CNELEC HD 629.1S1
- دارای لایه محافظ UV
- دارای طول عمر نامحدود و برق دار شدن به محض نصب روی کابل

اجزای سرکابل داخلی

- روکش عایق
- روکش استرس کنترل
- چسب زرد
- چسب قرمز
- کابلشو فشار قوی
- سه نظام
- دستور نصب
- بشقابک (جهت ولتاژ 24 کیلوولت به بالا نیاز می باشد)
- کیت آرمور (در صورت آرموردار بودن کابل)
- کیت ارت (در صورت نواری بودن ارت)
- انگل بوت (در صورت نیاز برحسب مشخصات تابلو)

محل کاربرد

سر کابل های HSK-3I در پست های توزیع برق شهر و یا کارخانه ها و در تابلوهایی که دارای فضای مناسب می باشند و یا در اتاق های ترانس و یا پست های سر پوشیده مورد استفاده قرار می گیرد.

جدول مشخصات فنی

طول (میلی متر) H	سطح مقطع کابل (میلی متر مربع)	کد	U _o (kV)	U _n (kV)	U _m (kV)
400	6 - 400	HSK - 3I03 - XY	1.9	3	3.3
400	6 - 400	HSK - 3I07 - XY	3.3	6	7.2
450	10 - 400	HSK - 3I12 - XY	6	10	12
500	10 - 400	HSK - 3I17 - XY	7.2	11	17.5
600	10 - 400	HSK - 3I24 - XY	12	20	24
750	10 - 400	HSK - 3I36 - XY	19	33	36
850	10 - 400	HSK - 3I42 - XY	19	33	42

X = سطح مقطع کابل | Y = نوع کابلشو یا دوراهه: Al = آلومینیوم، Cu = مس، Bi = بیمتال