سرکابل حرارتی داخلی سه کر عمومی HSK-3I

سرکابل حرارتی فشار متوسط

سرکابل حرارتی داخلی سه کر عمومی HSK-3I، جهت نصب بر روی انواع کابل های سه رشته مناسب می باشند و در محیط بسته که باد و باران یا برف به صورت مستقیم با آنها در تماس نیست استفاده می شوند.

مشخصات فنی

- درجه حرارت محیط -40 الی +105 درجه سانتیگراد
- جنس عایق پلیمر کراسلینک شده
- خاصیت خودخاموش شوندگی
- نصب آسان
- مطابق با استاندارد IEC 60502-4 ,DIN VDE 0278 ,CNELEC HD 629.1S1
- دارای لایه محافظ UV
- دارای طول عمر نامحدود و برق دار شدن به محض نصب روی کابل

اجزای سرکابل داخلی

- روکش عایق
- روکش استرس کنترل
- چسب زرد
- چسب قرمز
- کابلشو فشار قوی
- سه نظام
- دستور نصب
- بشقابک (جهت ولتاژ 24 کیلوولت به بالا نیاز می‌باشد)
- کیت آرمور (در صورت آرموردار بودن کابل)
- کیت ارت (در صورت نواری بودن ارت)
- انگل بوت (در صورت نیاز برحسب مشخصات تابلو)

محل کاربرد

سر کابلهای HSK-3I در پستهای توزیع برق شهر و یا کارخانه ها و در تابلوهایی که دارای فضای مناسب می باشند و یا در اتاقهای ترانس و یا پستهای سر پوشیده مورد استفاده قرار می گیرد.

جدول مشخصات فنی

طول (میلی‌متر) H	سطح مقطع کابل (میلی‌متر مربع)	کد	Uo (kV)	Un (kV)	Um (kV)
400	6 – 400	HSK – 3I03 – XY	1.9	3	3.3
400	6 – 400	HSK – 3I07 – XY	3.3	6	7.2
450	10 – 400	HSK – 3I12 – XY	6	10	12
500	10 – 400	HSK – 3I17 – XY	7.2	11	17.5
600	10 – 400	HSK – 3I24 – XY	12	20	24
750	10 – 400	HSK – 3I36 – XY	19	33	36
850	10 – 400	HSK – 3I42 – XY	19	33	42

X = سطح مقطع کابل | Y = نوع کابلشو یا دوراهه: Al = آلومینیوم، Cu = مس، Bi = بیمتال