سرکابل حرارتی هوایی سه کر عمومی HSK-3E

سرکابل حرارتی فشار متوسط

سرکابل حرارتی هوایی سه کر عمومی HSK-3E، جهت نصب بر روی انواع کابل های سه رشته مناسب می باشند و در محیط باز که باد و باران یا برف به صورت مستقیم با آنها در تماس است و آلودگی محیطی آن نیز متوسط باشد استفاده می شوند.

مشخصات فنی

- درجه حرارت محیط -40 الی +105 درجه سانتیگراد
- جنس عایق پلیمر کراسلینک شده
- خاصیت خودخاموش شوندگی
- نصب آسان
- مطابق بااستاندارد IEC 60502-4 ,DIN VDE 0278 ,CNELEC HD 629.1S1
- دارای لایه محافظ UV
- دارای طول عمر نامحدود و برق دار شدن به محض نصب روی کابل

اجزای سرکابل هوایی

- روکش عایق
- روکش استرس کنترل
- چسب زرد
- چسب قرمز
- کابلشو فشار قوی
- کابلشو ارت
- دستور نصب
- سه نظام
- بشقابک
- کیت آرمور (در صورت آرموردار بودن کابل)
- کیت ارت (در صورت نواری بودن ارت)

محل کاربرد

سر کابلهای HSK-3E در ورودی پستهای توزیع برق شهر و یا کارخانه ها استفاده می شوند و همچنین در بعضی سکوها و یا دکه های برق که دارای حریم مناسب جهت نصب می باشند مورد استفاده قرار می گیرد.

جدول مشخصات فنی

طول (میلی‌متر) H	سطح مقطع کابل (میلی‌متر مربع)	کد	Uo (kV)	Un (kV)	Um (kV)
700	6 – 400	HSK – 3E03 – XY	1.9	3	3.3
700	6 – 400	HSK – 3E07 – XY	3.3	6	7.2
800	10 – 400	HSK – 3E12 – XY	6	10	12
800	10 – 400	HSK – 3E17 – XY	7.2	11	17.5
950	10 – 400	HSK – 3E24 – XY	12	20	24
950	10 – 400	HSK – 3E36 – XY	19	33	36
1050	10 – 400	HSK – 3E42 – XY	19	33	42

X = سطح مقطع کابل | Y = نوع کابلشو یا دوراهه: Al = آلومینیوم، Cu = مس، Bi = بیمتال