

مفصل حرارتی تک کر عمومی HJMV-11

مفصل حرارتی فشار متوسط



مفصل حرارتی تک کر HJMV-11 برای اتصال دو کابل تک رشته بدون آرمور و همسایز به یکدیگر طراحی شده است. مشخصات ولتاژ و سطح مقطع کابل در جدول فنی این محصول درج شده‌اند.

محل کاربرد

این مفصل بیشتر در توزیع برق شهر و یا کارخانه ها استفاده می شود و می تواند به صورت دفنی و یا بر روی سینی قرار داده شوند.

اجزا مفصل

- روکش عایق
- روکش استرس کنترل
- چسب زرد
- نوار نیمه هادی
- نوار عایق
- توری مسی
- روکش دولایه (فرمز/مشکی)
- دوراهه فشارقوی
- دوراهه ارت
- دستور نصب
- روکش نهایی چسب دار
- کیت ارت (در صورت نواری بودن ارت)

مشخصات فنی

- درجه حرارت محیط -40 الی +105 درجه سانتیگراد
- جنس عایق پلیمر کراسلینک شده
- خاصیت خودخاموش شوندگی
- نصب آسان
- مطابق با استاندارد CNELEC HD 629.1S1, DIN VDE 0278, IEC60502-4
- دارای لایه محافظ UV
- دارای طول عمر نامحدود و برق دار شدن به محض نصب روی کابل
- دارای چسب نهایی یک پارچه برای آب بندی کل مفصل

جدول مشخصات فنی

سطح مقطع کابل (میلی متر مربع)	کد	U _o (kV)	U _n (kV)	U _m (kV)
6 - 1200	HJMV - 1103 - XY	1.9	3	3.3
6 - 1200	HJMV - 1107 - XY	3.3	6	7.2
10 - 1200	HJMV - 1112 - XY	6	10	12
10 - 1200	HJMV - 1117 - XY	8	15	17.5
10 - 1200	HJMV - 1124 - XY	12	20	24
10 - 1200	HJMV - 1136 - XY	19	33	36

X = سطح مقطع کابل | Y = نوع کابلشو یا دوراهه: Al = آلومینیوم، Cu = مس، Bi = بیتال