نوار حرارتی باسبار(عایق) BIT

روغن عایق کابل، روکش‌ها، نوارها و تجهیزات جانبی کابل

این نوار دارای قدرت عایقی بالایی می باشد و جهت نصب بر روی باسبار داخل تابلو و یا محیط های باز قابل استفاده می باشد. با استفاده از این نوار می توان فاصله بین فاز به زمین و یا فاز به فاز را کاهش داده و علاوه بر جلوگیری از ایجاد اتصال، در فضای مورد استفاده نیز صرفه جویی نمود.

جهت نقاطی که امکان قرار دادن روکش باسبار وجود ندارد، همانند قسمت خم شده باسبار و یا قسمت میانی باسبارهای بلند از این نوار استفاده می شود. قسمت داخلی این نوار دارای یک لایه چسب می باشد که در هنگام حرارت دادن نوار، روان شده و آب بندی کاملی به وجود می آورد.

خصوصیات

مشخصات فنی

ابعاد

جدول مشخصات فنی

ردیف	کد	پهنای روکش (mm)	ضخامت روکش بعد از جمع شدن کامل (mm)	حداکثر طول
1	BIT – 1 – X	25	1	5 یا 10 متر به صورت قرقره
	2	BIT – 2 – X	50	1
	3	BIT – 3 – X	100	1