روکش حرارتی باسبار (عایق) HBM

روغن عایق کابل، روکش‌ها، نوارها و تجهیزات جانبی کابل

این روکش دارای قدرت عایقی بالایی می باشد و جهت نصب بر روی باسبار داخل تابلو و یا محیط های باز قابل استفاده می باشد. با استفاده از این روکش می توان فاصله بین فاز به زمین و یا فاز به فاز را کاهش داده و علاوه بر جلوگیری از ایجاد اتصال، در فضای مورد استفاده نیز صرفه جویی نمود.

خصوصیات

مشخصات فنی

ابعاد

جدول مشخصات فنی

ردیف	سایز	حداقل قطر روکش قبل از حرارت(mm)	حداکثر قطر روکش بعد از حرارت(mm)	ضخامت روکش بعد از جمع شدن کامل(mm)	حداکثر طول
1	HBM 19 / 6	19	6	2.5	30 متر به صورت قرقره
2	HBM 25 / 10	25	10	2.9	
3	HBM 30 / 12	30	12	2.9	
4	HBM 40 / 16	40	16	2.9	
5	HBM 50 / 20	50	20	2.9	15 متر به صورت قرقره
6	HBM 65 / 25	65	25	2.9	
7	HBM 75 / 30	75	30	2.9	
8	HBM 85 / 35	85	35	2.9	
9	HBM 100 / 40	100	40	2.9	
10	HBM 120 / 50	120	50	2.9	