

مفصل حرارتی جهت کابل های خودنگهدار HJMB-11

مفصل حرارتی فشار متوسط



مفصل حرارتی جهت کابل های خودنگهدار HJMB-11، جهت نصب بر روی انواع کابل های خودنگهدار مناسب می باشند و دو کابل بدون آرمور هم ساینز را به هم اتصال می دهند و روکش نهایی آنها دارای مواد مخصوصی است که در برابر اشعه خورشید و سرما و گرما مقاوم هستند.

محل کاربرد

این مفصل بیشتر در توزیع برق شهر مورد استفاده قرار می گیرد و به صورت افقی یا عمودی قابل نصب است.

اجزا مفصل

- روکش عایق
- روکش استرس کنترل
- چسب زرد
- نوار نیمه هادی
- نوار عایق
- توری مسی
- روکش دولایه (فرمز/مشکی)
- دوراهه فشارقوی مخصوص
- دوراهه ارت
- دستورنصب
- روکش نهایی چسب دار مقاوم در برابر اشعه آفتاب
- کیت ارت (در صورت نواری بودن ارت)

مشخصات فنی

- درجه حرارت محیط -40 الی +105 درجه سانتیگراد
- جنس عایق پلیمر کراسلینک شده
- خاصیت خودخاموش شوندگی
- نصب آسان
- مطابق با استاندارد CNELEC HD 629.1S1, DIN VDE 0278, IEC60502-4
- دارای لایه محافظ ANTI UV & ANTI TRAK
- دارای طول عمر نامحدود و برق دار شدن به محض نصب روی کابل
- دارای چسب نهایی یک پارچه برای آب بندی کل مفصل

جدول مشخصات فنی

سطح مقطع کابل (میلی متر مربع)	کد	Uo (kV)	Un (kV)	Um (kV)
6 - 240	HJMB - 1103 - XY	1.9	3	3.3
6 - 240	HJMB - 1107 - XY	3.3	6	7.2
10 - 240	HJMB - 1112 - XY	6	10	12
10 - 240	HJMB - 1117 - XY	8	15	17.5
10 - 240	HJMB - 1124 - XY	12	20	24
10 - 240	HJMB - 1136 - XY	19	33	36

X = سطح مقطع کابل | Y = نوع کابلشو یا دوراhe: Al = آلومینیوم, Cu = مس, Bi = بیتال