روکش حرارتی تعمیری HWS (زیپی)

روغن عایق کابل، روکش‌ها، نوارها و تجهیزات جانبی کابل

روکش حرارتی تعمیری جهت ترمیم پوسته نهایی انواع کابلها در تمامی ولتاژها و یا عایق داخلی در کابل های فشار ضعیف، و بدون نیاز به بریدن کابل و قطع هادی مورد استفاده قرار می گیرد.

سطح داخلی این روکش پوشیده از چسب آب بندی می باشد که در هنگام حرارت دادن به صورت روان درآمده و تمامی منافذ را می پوشاند و در نتیجه آب بندی کامل و مناسبی را صورت می دهد. زیپ این روکش از جنس استنلس استیل می باشد و در اثر رطوبت خاک و مرور زمان زنگ نمی زند.

خصوصیات

جدول مشخصات فنی

ردیف	سایز	حداکثر قطر روکش قبل از حرارت (mm)	حداکثر قطر روکش بعد از حرارت (mm)	ضخامت روکش بعد از جمع شدن کامل (mm)	حداکثر طول (mm)
1	HWS 36 /10	36	10	2.4	1000
2	HWS 55 /13	55	13	2.5	1000
3	HWS 85 /20	85	20	3	1000
4	HWS 108 /27	108	27	3	1200
5	HWS 136 /30	136	30	3.2	1500
6	HWS 180 /50	180	50	3.2	1500