

مفصل حرارتی تبدیلی جهت کابل روغنی سه کر تک سرب به سه کابل خشک تک کر HJMS-31

مفصل حرارتی فشار متوسط



مفصل حرارتی تبدیلی جهت کابل روغنی سه کر تک سرب به سه کابل خشک تک کر HJMS-31، جهت اتصال کابل های سه کر روغنی تک سرب به سه کابل خشک تک کر استفاده می شوند. این مفصل قابلیت اتصال کابل هایی با سطح مقطع متفاوت را دارد.

محل کاربرد

این مفصلها بیشتر در توزیع برق شهر، تعمیرات و ایجاد پستهای جدید استفاده می شوند.

اجزا مفصل

- روکش قرمز
- روکش استرس کنترل
- روکش ضدروغن
- چسب زرد
- نوار نیمه هادی
- نوار عایق
- توری مسی
- روکش دولایه (قرمز/مشکی)
- دوراهه فشارقوی
- دستور نصب
- روکش نهایی چسب دار
- کیت ارت (در صورت نواری بودن ارت)
- کیت نصب
- سه نظام قرمز
- سه نظام مشکی

مشخصات فنی

- درجه حرارت محیط -40 الی +105 درجه سانتیگراد
- جنس عایق پلیمر کراسلینک شده
- خاصیت خودخاموش شوندگی
- نصب آسان
- مطابق با استاندارد CNELEC HD 629.1S1, DIN VDE 0278, IEC60502-4

- دارای لایه محافظ UV
- دارای طول عمر نامحدود و برق دار شدن به محض نصب روی کابل

جدول مشخصات فنی

سطح مقطع کابل (میلی متر مربع)	کد	U _o (kV)	U _n (kV)	U _m (kV)
6 - 300	HJMS - 3103 - ZXY	1.9	3	3.3
6 - 300	HJMS - 3107 - ZXY	3.3	6	7.2
10 - 300	HJMS - 3112 - ZXY	6	10	12
10 - 300	HJMS - 3117 - ZXY	8	15	17.5
10 - 300	HJMS - 3124 - ZXY	12	20	24
10 - 300	HJMS - 3136 - ZXY	19	33	36

X = سطح مقطع کابل | Y = نوع کابلشو یا دوراهه: Al = آلومینیوم، Cu = مس، Bi = بیمتال