# مفصل حرارتی تبدیلی جهت کابل روغنی سه کر سه سرب به کابل خشک سه کر HJMH-33

مفصل حرارتی فشار متوسط

مفصل حرارتی تبدیلی جهت کابل روغنی سه کر سه سرب به کابل خشک سه کر HJMH-33، جهت اتصال کابل های روغنی سه کر سه سرب به کابل های خشک سه کر استفاده می شود. این مفصل ها قابلیت اتصال دو کابل به سطح مقطع متفاوت را دارا می باشد.

## محل کاربرد

این مفصلها بیشتر در توزیع برق شهر، تعمیرات و ایجاد پستهای جدید استفاده می شوند.

## اجزا مفصل

- روکش عایق
- روکش استرس کنترل
- روکش ضدروغن
- چسب زرد
- نوار نیمه هادی
- نوار عایق
- توری مسی
- روکش دولایه (قرمز/مشکی)
- دوراهه فشارقوی
- دستورنصب
- روکش نهایی چسب دار
- کیت ارت (درصورت نواری بودن ارت)

## مشخصات فنی

- درجه حرارت محیط -40 الی +105 درجه سانتیگراد
- جنس عایق پلیمر کراسلینک شده
- خاصیت خودخاموش شوندگی
- نصب آسان
- مطابق بااستاندارد CNELEC HD 629.1S1,DIN VDE 0278, IEC60502-4
- دارای لایه محافظ UV
- دارای طول عمر نامحدود و برق دار شدن به محض نصب روی کابل

## جدول مشخصات فنی

| سطح مقطع کابل (میلی‌متر مربع) | کد | Uo (kV) | Un (kV) | Um (kV) |
|---|---|---|---|---|
| 6 – 300 | HJMH – 3303 – ZXY | 1.9 | 3 | 3.3 |
| 6 – 300 | HJMH – 3307 – ZXY | 3.3 | 6 | 7.2 |
| 10 – 300 | HJMH – 3312 – ZXY | 6 | 10 | 12 |
| 10 – 300 | HJMH – 3317 – ZXY | 8 | 15 | 17.5 |
| 10 – 300 | HJMH – 3324 – ZXY | 12 | 20 | 24 |
| 10 – 300 | HJMH – 3336 – ZXY | 19 | 33 | 36 |

X = سطح مقطع کابل | Y = نوع کابلشو یا دوراهه: Al = آلومینیوم، Cu = مس، Bi = بیمتال