مفصل حرارتی تبدیلی جهت کابل روغنی سه کر سه سرب به کابل خشک تک کر HJMH-31

مفصل حرارتی فشار متوسط

مفصل حرارتی تبدیلی جهت کابل روغنی سه کر سه سرب به کابل خشک تک کر HJMH-31، جهت اتصال کابل های روغنی سه کر سه سرب به کابلهای خشک تک کر استفاده می شود.

محل کاربرد

این مفصلها بیشتر در توزیع برق شهر، تعمیرات و ایجاد پستهای جدید استفاده می شوند.

اجزا مفصل

- روکش عایق
- روکش استرس کنترل
- روکش ضدروغن
- چسب زرد
- نوار نیمه هادی
- نوار عایق
- توری مسی
- دوراهه فشارقوی
- دستور نصب
- روکش نهایی چسب دار
- کیت ارت (درصورت نواری بودن ارت)
- کیت نصب
- سه نظام قرمز
- روکش دولایه (قرمز/مشکی)

مشخصات فنی

- درجه حرارت محیط -40 الی +105 درجه سانتیگراد
- جنس عایق پلیمر کراسلینک شده
- خاصیت خودخاموش شوندگی
- نصب آسان
- مطابق بااستاندارد CNELEC HD 629.1S1,DIN VDE 0278, IEC60502-4
- دارای لایه محافظ UV

- دارای طول عمر نامحدود و برق دار شدن به محض نصب روی کابل

جدول مشخصات فنی

سطح مقطع کابل (میلی‌متر مربع)	کد	Uo (kV)	Un (kV)	Um (kV)
6 – 300	HJMH – 3103 – ZXY	1.9	3	3.3
6 – 300	HJMH – 3107 – ZXY	3.3	6	7.2
10 – 300	HJMH – 3112 – ZXY	6	10	12
10 – 300	HJMH – 3117 – ZXY	8	15	17.5
10 – 300	HJMH – 3124 – ZXY	12	20	24
10 – 300	HJMH – 3136 – ZXY	19	33	36

X = سطح مقطع کابل | Y = نوع کابلشو یا دوراهه: Al = آلومینیوم، Cu = مس، Bi = بیمتال