مفصل حرارتی فشار قوی 52 و 72 کیلوولت مستقیم و کراس باندینگ HJMV/HKMV/HJUV

سرکابل و مفصل حرارتی فشار قوی

مفصل حرارتی فشار قوی 52 و 72 کیلوولت مستقیم و کراس باندینگ HJMV/HKMV/HJUV شرکت پارس مفصل آسیا از روکش های حرارتی فشار قوی مخصوص و همچنین نوارهای عایق و نیمه هادی جهت ولتاژ 52 و 72 کیلوولت جهت کنترل مبدل الکتریکی و انتقال الکترون ها بهره می گیرد. انواع مختلف کابل در سایزهای مختلف را به راحتی پوشش می دهد.

این مفصل همانند مفصل فشار متوسط نصب می گردد و به وسیله خاصی جهت نصب نیاز ندارد و زمان نصب آن بسیار کوتاه می باشد و با توجه به سیستم جدید روکش های استرس کنترل به کار رفته در آن به خوبی توان کنترل میدان مغناطیسی و الکتریکی را دارد. روکش نهایی آن نیز دارای یک لایه چسب آب بندی می باشد که باعث جلوگیری از نفوذ آب و رطوبت به داخل مفصل می شود. همچنین با روکش نهایی رزینی نیز قابل استفاده می باشد.

این مفصل جهت کابل های شیلد وایری و کابل های آرموردار و بدون آرمور مناسب می باشد. این مفصل در دو ولتاژ 72 کیلووات و 52 کیلوولت به صورت مستقیم و با کراس باندینگ قابل ارائه می باشد. این مفصل در دو نوع معمولی و کراس باندینگ ارائه می شود و به راحتی قابلیت خروج ارت از مفصل را دارا می باشد.

HJUV: مفصل حرارتی تک‌کر آرموردار بدون کیس آرمور، در رده‌های ۵۲ و ۷۲ کیلوولت.

جدول مشخصات فنی (1)

حداکثر طول نهایی (میلی‌متر)	سطح مقطع کابل (میلی‌متر مربع)	کد	Uo (kV)	Un (kV)	Um (kV)
1,200	95 – 1,200	HJMV – 1I52 – XY	26	45	52
1,500	240 – 1,200	HJMV – 1I72 – XY	36	63	72

X = سطح مقطع کابل | Y = نوع کابلشو یا دوراهه: Al = آلومینیوم، Cu = مس، Bi = بیمتال

جدول مشخصات فنی (2)

حداکثر طول نهایی (میلی‌متر)	سطح مقطع کابل (میلی‌متر مربع)	کد	Uo (kV)	Un (kV)	Um (kV)
1,200	95 – 1,200	HKMV – 1I52 – XY	26	45	52
1,500	240 – 1,200	HKMV – 1I72 – XY	36	63	72

X = سطح مقطع کابل | Y = نوع کابلشو یا دوراهه: Al = آلومینیوم، Cu = مس، Bi = بیمتال

جدول مشخصات فنی (3)

حداکثر طول نهایی (میلی‌متر)	سطح مقطع کابل (میلی‌متر مربع)	کد	Uo (kV)	Un (kV)	Um (kV)
1,200	95 – 1,200	HJUV – 1I52 – XY	26	45	52
1,500	240 – 1,200	HJUV – 1I72 – XY	36	63	72

X = سطح مقطع کابل | Y = نوع کابلشو یا دوراهه: Al = آلومینیوم، Cu = مس، Bi = بیمتال