

مفصل حرارتی فشار قوی 52 و 72 کیلوولت مستقیم و کراس باندینگ HJMV/HKMOV/HJUV

سرکابل و مفصل حرارتی فشار قوی



مفصل حرارتی فشار قوی 52 و 72 کیلوولت مستقیم و کراس باندینگ HJMV/HKMOV/HJUV شرکت پارس مفصل آسیا از روکش های حرارتی فشار قوی مخصوص و همچنین نوارهای عایق و نیمه هادی جهت ولتاژ 52 و 72 کیلوولت جهت کنترل مبدل الکتریکی و انتقال الکترون ها بهره می گیرد. انواع مختلف کابل در سایزهای مختلف را به راحتی پوشش می دهد.

این مفصل همانند مفصل فشار متوسط نصب می گردد و به وسیله خاصی جهت نصب نیاز ندارد و زمان نصب آن بسیار کوتاه می باشد و با توجه به سیستم جدید روکش های استرس کنترل به کار رفته در آن به خوبی توان کنترل میدان مغناطیسی و الکتریکی را دارد. روکش نهایی آن نیز دارای یک لایه چسب آب بندی می باشد که باعث جلوگیری از نفوذ آب و رطوبت به داخل مفصل می شود. همچنین با روکش نهایی رزینی نیز قابل استفاده می باشد.

این مفصل جهت کابل های شیلد وایری و کابل های آرموردار و بدون آرمور مناسب می باشد. این مفصل در دو ولتاژ 72 کیلووات و 52 کیلوولت به صورت مستقیم و با کراس باندینگ قابل ارائه می باشد. این مفصل در دو نوع معمولی و کراس باندینگ ارائه می شود و به راحتی قابلیت خروج ارت از مفصل را دارا می باشد.

HJUV: مفصل حرارتی تک کر آرموردار بدون کیس آرمور، در رده های 52 و 72 کیلوولت.

جدول مشخصات فنی (1)

حداکثر طول نهایی (میلی متر)	سطح مقطع کابل (میلی متر مربع)	کد	U _o (kV)	U _n (kV)	U _m (kV)
1,200	95 - 1,200	HJMV - 1152 - XY	26	45	52
1,500	240 - 1,200	HJMV - 1172 - XY	36	63	72

X = سطح مقطع کابل | Y = نوع کابلشو یا دوراهه: Al = آلومینیوم، Cu = مس، Bi = بیتال

جدول مشخصات فنی (2)

حداکثر طول نهایی (میلی متر)	سطح مقطع کابل (میلی متر مربع)	کد	U _o (kV)	U _n (kV)	U _m (kV)
1,200	95 - 1,200	HKMV - 1152 - XY	26	45	52
1,500	240 - 1,200	HKMV - 1172 - XY	36	63	72

X = سطح مقطع کابل | Y = نوع کابلشو یا دوراهه: Al = آلومینیوم، Cu = مس، Bi = بیتال

جدول مشخصات فنی (3)

حداکثر طول نهایی (میلی متر)	سطح مقطع کابل (میلی متر مربع)	کد	U ₀ (kV)	U _n (kV)	U _m (kV)
1,200	95 - 1,200	HJUV - 1152 - XY	26	45	52
1,500	240 - 1,200	HJUV - 1172 - XY	36	63	72

X = سطح مقطع کابل | Y = نوع کابلشو یا دوراهه: Al = آلومینیوم، Cu = مس، Bi = بیتال