مفصل نواری 52 و 72 کیلوولت TJMV/TKMV

سرکابل و مفصل حرارتی فشار قوی



مفصل نواری 52 و 72 کیلوولت TJMV/TKMV، با استفاده از انواع نوارهای نیمه هادی عایق و آب بندی تشکیل شده که جهت سایزهای مختلف کابل و تا ولتاژ 72 کیلوولت مناسب می باشد. این مفصل در دو نوع مستقیم و کراس باندینگ قابل استفاده می باشد. که قابلیت اتصال دو کابل با سطح مقطع مختلف را دارد.

این نوع مفصل یکی از قدیمی ترین و متداولترین نوع مفصل فشار قوی می باشد که جهت کابل های XLPE-EPR-PE مطابق با استاندارد IEC-60840 تولید می شود.

در این مفصل به جای روکش آب بندی می توان از کیس رزین جهت آب بندی نیز استفاده نمود.

جدول مشخصات فنی (1)

کد	Uo (kV)	Un (kV)	Um (kV)	سطح مقطع کابل (میلی‌متر مربع)	حداکثر طول نهایی (میلی‌متر)
TJMV – 1I52 – XY	26	45	52	95 – 1200	1,200
TJMV – 1I72 – XY	36	63	72	240 – 1200	1,500

X = سطح مقطع کابل | Y = نوع کابلشو یا دوراهه: Al = آلومینیوم، Cu = مس، Bi = بیمتال

جدول مشخصات فنی (2)

کد	Uo (kV)	Un (kV)	Um (kV)	سطح مقطع کابل (میلی‌متر مربع)	حداکثر طول نهایی (میلی‌متر)
TKMV – 1I52 – XY	26	45	52	95 – 1200	1,200

X = سطح مقطع کابل | Y = نوع کابلشو یا دوراهه: Al = آلومینیوم، Cu = مس، Bi = بیمتال