سرکابل حرارتی جهت کرهای کابل HUM

سرکابل و مفصل فشار ضعیف حرارتی

سرکابل حرارتی HUM، قابلیت نصب بر روی کابل های PE-PVC را داشته و سطح مقطع 16 الی 300 میلی متر مربع را پوشش می دهد. همچنین چسب موجود در این روکش ها دارای مقاومت در برابر اشعه UV خورشید بوده که سبب جلوگیری از پوسیدگی روکش کرها در کابل های فشار ضعیف و عدم نفوذ آب بر روی هادی می شود.

قطعات سرکابل

- روکش جهت کر کابل
- چسب قرمز

مشخصات سرکابل

- مقاوم در برابر آلودگیهای محیط
- مقاوم در برابر اشعه UV خورشید
- ابعاد کوچک و نصب ساده
- میزان نفوذ آب کمتر از 1%
- دارای لایه چسب داخلی

محل استفاده

- فضای خارجی

جدول مشخصات فنی

حداقل طول (میلی‌متر)	سطح مقطع کابل (میلی‌متر مربع)	کد	Uo (kV)	Un (kV)	Um (kV)
250-650	16-35	HUM–SA	0.6	1	1.2
250-650	50-95	HUM–SB	0.6	1	1.2
250-650	120-185	HUM–SC	0.6	1	1.2
250-650	240-300	HUM–SD	0.6	1	1.2