سرکابل حرارتی فشار ضعیف یک یا چند کر جهت کابل بدون آرمور HTM

سرکابل و مفصل فشار ضعیف حرارتی

سرکابل حرارتی فشار ضعیف HTM، جهت نصب بروی کابل های PVC-PE و تعداد کرهای مختلف مناسب می باشند و سطح مقطع 2.5 الی 1200 میلی متر مربع را پوشش می دهد و برای انواع کابل های بدون آرمور استفاده می شوند. زمان مصرف نامحدود می باشد و مطابق با استاندارد CENELEC HD 623 تولید می شوند.

قطعات سرکابل

- روکش جهت کر کابل
- چند نظام (در صورت نیاز)
- اتصالات ارت (در صورت نیاز)
- دستور نصب
- کابلشو

مشخصات سرکابل

- مقاوم در برابر آلودگیهای محیط
- مقاوم در برابر اشعه UV خورشید
- ابعاد کوچک و نصب ساده
- 100% آب بندی
- استفاده از یک سرکابل جهت محیط های باز (هوایی) و محیط های بسته (داخلی)

محل استفاده

- فضای داخلی
- فضای خارجی
- سرکابل یک کیلوولت بشقابک ندارد

جدول مشخصات فنی

حداقل طول (میلیمتر)	سطح مقطع کابل (میلی‌متر مربع)	کد	Uo (kV)	Un (kV)	Um (kV)
250-650	2.5 – 1200	HTM – SY	0.6	1	1.2