

سرکابل حرارتی داخلی تک کر برای ارتفاع بالای ۱۵۰۰ متر از سطح دریا HHK-1I

سرکابل حرارتی فشار متوسط



سرکابل حرارتی داخلی تک کر HHK-1I برای نصب در محیط بسته و سربویشیده، در ارتفاع بالای ۱۵۰۰ متر از سطح دریا عرضه می شود. رده های ولتاژی این سری ۳۳، ۷۲، ۱۲، ۱۷۵، ۲۴ و ۳۶ کیلوولت است.

مشخصات فنی

- سری HHK-1I، نصب داخلی تک کر
- رده ولتاژ Um: از ۳۳ تا ۳۶ کیلوولت
- سطح مقطع کابل: ۶ تا ۱۲۰۰ میلی متر مربع در رده های ۳۳ و ۷۲ کیلوولت؛ ۱۰ تا ۱۲۰۰ میلی متر مربع در رده های ۱۲ تا ۳۶ کیلوولت

محل کاربرد

نصب روی کابل های تک کر در تابلوها، اتاق های ترانس و پست های سربویشیده در ارتفاع بالای ۱۵۰۰ متر از سطح دریا.

راهنمای کد سفارش

- I = نصب داخلی
- X = سطح مقطع کابل برحسب میلی متر مربع
- Y = نوع کابلشو: آلومینیومی (Al)، مسی (Cu) یا بیمتال (Bi)

جدول مشخصات فنی

طول (میلی متر) H	سطح مقطع کابل (میلی متر مربع)	کد	Uo (kV)	Un (kV)	Um (kV)
150	6 - 1200	HHK - 1I03 - XY	1.9	3	3.3
150	6 - 1200	HHK - 1I07 - XY	3.3	6	7.2
270	10 - 1200	HHK - 1I12 - XY	6	10	12
340	10 - 1200	HHK - 1I17 - XY	7.2	11	17.5
340	10 - 1200	HHK - 1I24 - XY	12	20	24
430	10 - 1200	HHK - 1I36 - XY	19	33	36

X = سطح مقطع کابل | Y = نوع کابلشو یا دوراهه: Al = آلومینیوم، Cu = مس، Bi = بیمتال