

سرکابل حرارتی داخلی سه کر برای ارتفاع بالای ۱۵۰۰ متر از سطح دریا HHK-3I

سرکابل حرارتی فشار متوسط



سرکابل حرارتی داخلی سه کر HHK-3I برای نصب در محیط بسته و سرپوشیده، در ارتفاع بالای ۱۵۰۰ متر از سطح دریا عرضه می‌شود. رده‌های ولتاژی این سری ۳۳، ۷۲، ۱۲، ۱۷٫۵، ۲۴ و ۳۶ کیلوولت است.

مشخصات فنی

- سری HHK-3I، نصب داخلی سه کر
- رده ولتاژ Um: از ۳۳ تا ۳۶ کیلوولت
- سطح مقطع کابل: ۶ تا ۴۰۰ میلی‌متر مربع در رده‌های ۳۳ و ۷۲ کیلوولت؛ ۱۰ تا ۴۰۰ میلی‌متر مربع در رده‌های ۱۲ تا ۳۶ کیلوولت

محل کاربرد

نصب روی کابل‌های سه کر در تابلوها، اتاق‌های ترانس و پست‌های سرپوشیده در ارتفاع بالای ۱۵۰۰ متر از سطح دریا.

راهنمای کد سفارش

- I = نصب داخلی
- X = سطح مقطع کابل برحسب میلی‌متر مربع
- Y = نوع کابلشو: آلومینیومی (Al)، مسی (Cu) یا بیمتال (Bi)

جدول مشخصات فنی

طول (میلی‌متر) H	سطح مقطع کابل (میلی‌متر مربع)	کد	Uo (kV)	Un (kV)	Um (kV)
450	6 - 400	HHK - 3I03 - XY	1.9	3	3.3
450	6 - 400	HHK - 3I07 - XY	3.3	6	7.2
550	10 - 400	HHK - 3I12 - XY	6	10	12
550	10 - 400	HHK - 3I17 - XY	7.2	11	17.5
650	10 - 400	HHK - 3I24 - XY	12	20	24
800	10 - 400	HHK - 3I36 - XY	19	33	36

X = سطح مقطع کابل | Y = نوع کابلشو یا دوراهه: Al = آلومینیوم، Cu = مس، Bi = بیمتال