سرکابل حرارتی هوایی سه‌کر برای ارتفاع بالای ۱۵۰۰ متر از سطح دریا HHK-3E

سرکابل حرارتی فشار متوسط

سرکابل حرارتی هوایی سه‌کر HHK-3E برای ارتفاع بالای ۱۵۰۰ متر از سطح دریا طراحی شده است و برای نصب روی انواع کابل‌های سه‌رشته در محیط باز و در معرض مستقیم باد، باران، برف و آلودگی سنگین مناسب است.

مشخصات فنی

- درجه حرارت محیط -40 الی +105 درجه سانتیگراد
- جنس عایق پلیمر کراسلینک شده
- خاصیت خودخاموش شوندگی
- نصب آسان
- مطابق بااستاندارد IEC 60502-4 ,DIN VDE 0278 ,CNELEC HD 629.1S1
- دارای لایه محافظ UV
- دارای طول عمر نامحدود و برق دار شدن به محض نصب روی کابل
- مناسب برای محیط های بسیار آلوده

اجزای سرکابل داخلی

- روکش عایق
- روکش استرس کنترل
- چسب زرد
- چسب قرمز
- کابلشو فشار قوی
- کابلشو ارت
- سه نظام
- دستور نصب
- بشقابک
- کیت ارت (در صورت نواری بودن ارت)
- کیت آرمور (در صورت آرموردار بودن کابل)

محل کاربرد

سر کابلهای HHK-3E دارای تمامی خصوصیات سر کابلهایHSK-3E می باشند با این تفاوت که جهت نصب در ارتفاعات بالا که بارندگی و برف زیاد دارند و یا محل های بسیار آلوده طراحی و ساخته شده اند.

جدول مشخصات فنی

طول (میلی‌متر) H	سطح مقطع کابل (میلی‌متر مربع)	کد	Uo (kV)	Un (kV)	Um (kV)
850	6 – 400	HHK – 3E03 – XY	1.9	3	3.3
850	6 – 400	HHK – 3E07 – XY	3.3	6	7.2
950	10 – 400	HHK – 3E12 – XY	6	10	12
950	10 – 400	HHK – 3E17 – XY	7.2	11	17.5
1100	10 – 400	HHK – 3E24 – XY	12	20	24
1100	10 – 400	HHK – 3E36 – XY	19	33	36

X = سطح مقطع کابل | Y = نوع کابلشو یا دوراهه: Al = آلومینیوم، Cu = مس، Bi = بیمتال